



## BRAIKE

**Braike** es una membrana impermeable poliflexible de excelente resistencia a los agentes atmosféricos como lluvia, granizo, frío y calor. Termina con los problemas de filtraciones, goteras y humedad en techos, medianeras, muros y paredes por su gran elasticidad. Es un producto apto para la aplicación en tejas, chapas, loza, ladrillos, madera seca y fibrocemento.

### Preparación de superficies:

Las mismas deberán estar limpias, secas y libres de polvo o grasitud. En todos los casos, limpiar con ácido muriático al 50 % con agua.

Luego dejar secar. Cuando la superficie posea membrana asfáltica deberá eliminarse por completo, para asegurar las filtraciones existentes.

En las superficies deterioradas y en mal estado, que presentan rajaduras profundas, colocar una tira de tela de vidrio o poliamida que cubra la rajadura.

La cantidad de manos que se aplique a la superficie será proporcional a la resistencia y al tránsito.

**Rendimiento 8 m2 por litro por mano.**

### Aplicación



pincel



rodillo



soplete

Mezclar bien el producto hasta obtener una perfecta homogeneización.

### Cantidad de manos



3 manos. De acuerdo a la superficie a tratar.

### Dilución



No requiere dilución

### Secado



4 hs. entre manos, en función de las condiciones ambientales.

### Lavado de los elementos



Agua y jabón.

TIPO DE VEHÍCULO

-

PESO ESPECÍFICO

1.12 - 1.14

VISCOSIDAD

130 a 135 UK

BRILLO

SATINADO

PH

8 - 8.5

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

1 AÑOS

CONTENIDO SÓLIDO

38 a 42 %

TIEMPO DE SECADO

6 HORAS (TACTO)

REPINTADO ENTRE MANOS

8 HORAS

CURADO TOTAL

7 DÍAS

NÚMERO DE MANOS

3 MANOS

RENDIMIENTO

DE 8 a 10 M2 X LITRO

DILUCIÓN

NO REQUIERE

ESPESOR PELÍCULA SECA

100 µc

FABRICADO POR

**Best Paint**

Industria Argentina

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite su ingestión, el contacto con los ojos, mucosa y piel en forma prolongada. Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado. **No inflamable.** En caso de ingestión comunicarse al Servicio de toxicología: Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160. Hospital Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/ 2247  
**0810-888-2453 (aike) / www.aikepinturas.com.ar**