



VIDAKÉ

ANTIMICROBIANA x NANOTECNOLOGÍA

PRODUCTO: Protector Invisible con Nano Óxido de Zinc

MARCA: AIKE. VIDAKE

DESCRIPCIÓN:

Producto formulado con resinas acrílicas base agua y nano óxido de Zinc.

Protege y realza las terminaciones exteriores e interiores. Forma una película protectora que actúa de filtro solar e inhibe la formación de hongos y musgo reduciendo el deterioro de la superficie tratada. Una vez seco repele el agua, actuando como impermeabilizante. Es un producto transparente para usar sobre superficies terminadas con pintura, revestimientos texturados, hormigón visto y ladrillo entre otros, prolongando el buen estado y la vida útil de las superficies y recubrimientos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Ladrillo u hormigón:

La superficie debe estar completamente seca y curada si se trata de paredes nuevas. En el caso de que el sustrato presente manchas blanquecinas, tratar solo esas zonas con una solución al 10% de ácido muriático en agua, luego enjuagar con abundante agua eliminando todo vestigio de ácido y dejar secar. Al resto de la superficie hacerle un tratamiento en seco con cepillo. No aplicar sobre cerámicos poco porosos. En todos los casos aplicar dos manos del producto.

Pintadas o texturadas:

La superficie debe estar completamente seca. Verificar el perfecto estado del recubrimiento actual. Lavar con una solución al 10% de lavandina en agua para eliminar posibles restos de hongos o musgos y dejar secar. Aplicar la primera mano diluida con un 10% de agua, y la segunda mano sin diluir. Verificar la uniformidad de la película generada.

APLICACIÓN:

La primer mano diluirla con un 10% de agua y la segunda aplicar tal cual. Verificar la uniformidad de la película generada.

RENDIMIENTO:

15 a 20 m2 por litro y por mano dependiendo de la superficie a tratar.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1, 4 y 20 litros

DATOS TÉCNICOS:

Datos técnicos:

Pe: 1 – 1.02 gs/cm3

Viscosidad: 56 – 62 UK

Secado: 1hs libre de tacto y 2hs para repintado con una humedad ambiente menor a 60%

Brillo: Satinado

Sólidos: 30 a 37%

Colores: INCOLORO

PH: 8.5 a 9

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Atención: Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Provoca una leve irritación cutánea (ante contactos prolongados). Puede provocar una lesión cutánea alérgica en personas muy sensibles. Puede ser nocivo si se inhala. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar al aire libre o en lugares bien ventilados. Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos/la cara. No inflamable. En caso de ingestión comunicarse al Servicio de Toxicología: Centro Nacional de Intoxicados, Tel.: 0800-333-0160. Hospital Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247.

0810-888-2453 (aike) / www.aikepinturas.com.ar