



## UNE Enduido Interior

**Une**, es una amplia línea de accesorios formulada tanto para uso interior como exterior, diseñada para satisfacer las necesidades previas de protección y decoración de las superficies. El mix de productos se distingue por su calidad y exclusiva formulación, brindando un gran beneficio en la aplicación de pinturas y acabados.

**Une enduido interior** repara pequeñas grietas, saltaduras, fisuras en las superficies. Se obtiene una textura lisa y uniforme previa al pintado.

**Une enduido interior exterior** formulado para ejecutar trabajos en superficies exteriores con el objetivo de reparar grietas, rajaduras e imperfecciones. Es un producto de alta consistencia y plasticidad.

**Preparación de superficies:** se aplica sobre superficies firmes, libres de polvo y grasitud. Cuando la superficie presenta roturas, fisuras mayores o filtraciones de humedad, es aconsejable reparar con revoque y dejar secar este antes de aplicar el enduido.

**Superficies sin pintar:** es necesario que se encuentren firmes y cepillar para eliminar el polvo.

**Superficies pintadas:** previamente, deberán eliminarse las pinturas mal adheridas (sean a la cal o de otro tipo), o los revoques flojos con la utilización de un cepillo duro y se aplicará **Une acondicionador** de superficies.

**Enduido para exterior** debe recibir una capa de pintura a la brevedad para evitar que se moje por la lluvia. Además, debe ser lijado antes de las 24 hs. de secado debido a la alta dureza que adquiere.

Siempre aplicar una mano de **Une acondicionador** de superficies en exterior o **Une fijador** al agua en interior antes y después de aplicar el **Une enduido**.

**Aplicación:** espátula, llana metálica o goma de masillar.

**Cantidad de manos:** una, de acuerdo a la superficie a tratar.

**Dilución:** no es necesario. Si el producto tiene apariencia espesa, sólo una mínima cantidad de agua.

**Secado:** 4 horas. 1 hora entre capas.

**Lavado de los elementos:** agua y jabón.

**Rendimiento:** 2 m<sup>2</sup> por litro.

**Une fijador al agua** es un producto no pigmentado que acondiciona las superficies de mampostería, ladrillo, yeso, nuevas o envejecidas. Posee un excelente sellado en zonas de absorción desparejas, fija los restos de áreas flojas, con un expeditivo secado y ausencia de olor en el ambiente.

Puede ser entonado con el agregado de hasta 15 ml. de **Aikolor entonado** por cada litro de Une fijador al agua sin diluir. También puede entonarse agregándole hasta un 5% de pintura de acabado cuando sea látex.

**Preparación de superficies:**

**Superficies sin pintar:** En general, las superficies de yeso no requieren ninguna preparación, salvo cuando se trate de un yeso llamado muerto. En las superficies de revoque a la cal fina suprimir la arena floja y polvillo presente.

**Superficies pintadas:** deben encontrarse libres de polvo.

En las zonas donde la pintura anterior esté floja o mal adherida, se deben eliminar. En cambio, cuando la pintura esté firme y en buenas condiciones, solamente se lijará para mejorar la adherencia.

En todos los casos aplicar una mano de **Une fijador al agua** con la dilución adecuada para la superficie.

**Aplicación:** pincel, rodillo, soplete.

**Cantidad de manos:** una, de acuerdo a la superficie a tratar.

**Dilución:** no es necesario. Si el producto tiene apariencia espesa, sólo una mínima cantidad de agua.

**Secado:** 1 hora, pudiendo variar según la absorción de la pared, dilución y humedad del ambiente."

**Lavado de los elementos:** agua y jabón.

**Rendimiento:**

1 litro de fijador + 3 litros de agua = 75 m<sup>2</sup>

1 litro de fijador + 2 1/2 de agua = 35m<sup>2</sup>

TIPO DE VEHÍCULO

VINIL ACRÍLICA

PESO ESPECÍFICO

1.78 - 1.81

VISCOSIDAD

110 a 120 UK

BRILLO

MATE

PH

9.0 - 10

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

1 AÑO

CONTENIDO SÓLIDO

77 a 80 %

TIEMPO DE SECADO

30 MIN (TACTO)

REPINTADO ENTRE MANOS

6 HORAS

CURADO TOTAL

48 HORAS

NÚMERO DE MANOS

1 MANO

RENDIMIENTO

DE 5 M<sup>2</sup> X LITRO

DILUCIÓN

NO REQUIERE

ESPESOR PELÍCULA SECA

100 µc

FABRICADO POR

**Best Paint**

Industria Argentina

Mantener fuera del alcance de los niños, Evite su ingestión, el contacto con los ojos, mucosa y piel en forma prolongada. Procurar una adecuada ventilación durante la aplicación y secado. **No inflamable.** En caso de ingestión comunicarse al Servicio de toxicología: Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160. Hospital Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/ 2247

0810-888-2453 (aike) / [www.aikepinturas.com.ar](http://www.aikepinturas.com.ar)